

A különböző folyadékkomponensek egymással vagy szilárd alkotóelemekkel történő gyors és tökéletes elegyítése számos iparág termelési folyamatának kulcsfontosságú része. Ezért legfőbb célunk, hogy olyan keverőgépeket alkossunk, melyek haté-

konyan, megbízhatóan látják el feladatukat, miközben egyszerűen és gazdaságosan üzemeltethetőek. Arra törekszünk, hogy termékpalettánk lefedje az iparban leggyakrabban előforduló alkalmazások széles körét.

M-sorozat

M sorozatú szakaszos üzemű keverőinket leginkább víz, vagy ahhoz hasonló tulajdonságú oldatok gyors homogenizálására, kis mennyiségű por bekeverésére, kiüledés megakadályozására ajánljuk. Az egyszerű felépítésű keverők kedvező áron, gyors szállítási határidővel jutnak el a felhasználókhöz, akik elsősorban szennyvízkezelő üzemekben alkalmazzák azokat.

Műszaki jellemzői

- ▶ Strapabíró öntöttvasházás elektromos motor
- ▶ Magas fordulatszámra kialakított hatékony turbó keverőelem
- ▶ Szakaszos üzem esetén javasoljuk (üzemidő/állásidő < 1/3)
- ▶ Teljesítmény: 1.1kW-ig,
- ▶ Tartálméret: maximum 5m³
- ▶ Közeggel érintkező anyagok saválló acélból készülnek
- ▶ Karbantartást nem igényel
- ▶ Opcionálisan elektronikus fordulatszám szabályozással
- ▶ Igény esetén saválló acél vagy műanyag tartállyal

M sorozat



Szakaszos üzemű M-sorozatú ipari folyadékkeverők

Kevező típusai	M80T	M90T	M100T
L _{max} [mm]	700	1000	1200
D _{max} [mm]	130	180	240
n ₂ [1/min]	750	750	750
Kevert közeg térfogata [m ³]	0.4	1.5	2.5



Kevezőgép választékunk

Szakaszos és folyamatos üzemű kevezőgépek kisméretű tartályokhoz – Emelhető felépítményű gyorskevezők viszkózus anyagokhoz – Mobilkevezők – Csapágyazott állványos kevezők nagyméretű tartályokhoz – Oldalkevezők